

PEGAFORTE-X ADHESIVO DE MONTAJE*No inflamable*

Adhesivo acrílico base acuosa apto para pegar accesorios y apliques de madera, yeso y telgopor.

Colocación de cable canal, zócalos, vidrio y cerámicos decorativos (mosaiquismo), cartelería de plástico, paneles de goma espuma, machimbres, armado de paneles aislantes compuestos de placas cementicias y telgopor, pegado de paneles de PVC para recubrimiento de paredes, pegado de ménsulas para estanterías, fijación y pegado de tapetes de goma y/o plástico al piso, reemplazo de baldosas vinílicas y todo tipo de manualidades

Apto para el pegado de films de polietileno o placas de policarbonato a estructuras de madera, para construcción de invernaderos o pérgolas.

Apto para interior y exterior. No contiene solventes. Elástico. Repele el agua.

No es apto para contacto permanente con el agua. Resiste un rango de temperaturas entre -20°C y 70°C.

Alto agarre inicial, TACK instantáneo. Pintable.

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa o aceites.

Preferentemente una de las superficies de los materiales a unir debe ser porosa o absorbente.

Los restos de adhesivo sobrante pueden ser eliminados con un trapo húmedo justo después de su colocación.

Cuando el objeto a pegar supere el kilo de peso o la superficie adhesivar sea pequeña, o ambas situaciones, se deberá sostener la pieza mecánicamente hasta que el adhesivo haya curado, o sea, luego de transcurridas 24hs de haber aplicado el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	BLANCO
PH al 5%	8 +/- 0,5
PESO ESPECÍFICO	1 Grs/cm3
TEMPERATURA DE SERVICIO	-20°C A 70°C
SÓLIDOS	58%
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10°C – 35°C

APLICACIÓN: Deben limpiarse ambas superficies a pegar.

Aplicar el producto dependiendo la superficie a adhesivar. Hacer durante unos instantes. Remover el sobrante con un trapo húmedo.



presión

Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad y gran cantidad de materiales que existe y a las diferentes formas de aplicación que cada uno puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado), número 2223, San Martín.

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com