

## IMPRIMACION PARA PISO DE MADERA P-61

No inflamable

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Es una dispersión acuosa sin plastificante, copolímera, a base de ésteres del ácido acrílico. En su formulación contiene un coalescente de alto punto de ebullición, lo que hace lenta su evaporación, por consiguiente, necesita mayor tiempo para alcanzar dureza superficial.

Este producto ha sido diseñado para brindarle una buena compatibilidad con el cemento, siendo recomendado para su utilización en mezclas cementicias, obteniendo como resultado mayor eficacia en el pegado del piso y evitando también la posible afloración de campos de humedad.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD (1)	28 - 30 seg.
SOLIDOS	17%
PH	7,5 - 8,5

(1) Copa Ford Boquilla Nº2



RENDIMIENTO: 200 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

APLICACIÓN Agitar el contenido del envase antes de usar. Su aplicación es a pincel. Para grandes superficies se puede usar un secador para pisos de uso doméstico.

LIMPIEZA: Limpiar los elementos usados en forma inmediata con abundante agua. VIDA UTIL: 18 meses. Mantener en lugar donde la temperatura no exceda los 24° C PRESENTACIÓN: Envases de 1 y 5 Lts.

*NOTA: Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a los procesos empleados por el usuario*